

Volantino dei silos

Leganti speciali / cemento

Noleggio, trasporto e installazione di silos e trasportatori

Versione: 24.09.2022
Holcim (Svizzera) SA



Note sul noleggio, il trasporto e l'installazione di silos e trasportatori

I. Generale

Holcim (Schweiz) AG fornirà, dietro pagamento, silos tecnicamente idonei con coclee per la lavorazione dei suoi prodotti.

II. Condizioni di affitto

I silos e le coclee sono forniti solo come oggetti a noleggio. Essi rimarranno sempre di proprietà di Holcim (Svizzera) SA. I silos possono essere utilizzati esclusivamente per la lavorazione dei prodotti di Holcim (Svizzera) AG.

III Obblighi dell'Acquirente

- Il cliente deve determinare l'ubicazione del silo e prepararlo prima della consegna a proprie spese.
- Il cliente dovrà fornire gratuitamente gli ausili necessari per il carico e lo scarico.
- Al momento della consegna del silo, l'Acquirente è tenuto a inviare in cantiere una persona competente per la supervisione dei lavori.
- La sottostruttura del silo deve essere costantemente controllata dal cliente per verificare che non vi siano sprofondamenti durante il funzionamento.
- Il Cliente è tenuto a garantire il costante rispetto delle raccomandazioni e dei regolamenti di Holcim (Svizzera) SA, della SUVA e delle autorità, nonché di tutti i requisiti legali.
- Il cliente è tenuto a maneggiare con cura il silo e le relative attrezzature e ad eseguire la manutenzione. Il silo non può essere coperto con immagini, pellicole e scritte o alterato in altro modo.
- Holcim (Schweiz) AG deve essere informata immediatamente del rilascio dei silos.
- I trasportatori a coclea, compresi gli accessori, devono essere restituiti a Holcim (Svizzera) AG puliti, funzionanti e completi. I costi aggiuntivi per la pulizia, che Holcim deve successivamente eseguire in proprio, saranno interamente fatturati al cliente.

IV. Requisiti del percorso di accesso e del sito di installazione

La strada di accesso, con una larghezza di almeno 3,5 m, deve poter essere raggiunta senza ostacoli dal veicolo di trasporto del silo su una carreggiata sicura e senza circostanze particolari.

Lo stand del silo deve avere una superficie di almeno 3,0 x 3,0 m, essere libero da linee aeree, ben livellato, portante e accessibile anche in condizioni meteorologiche avverse. Inoltre, il sito deve essere in piano con la strada di accesso, in modo che il silo possa essere posizionato in modo assolutamente verticale su una base solida (traversine ferroviarie, legname squadrato, ecc.) assicurata contro lo scalzamento e lo scivolamento laterale. Un silo pieno può pesare fino a 40 tonnellate.

V. Requisiti minimi di sicurezza

Nel caso dei sili a pressione, la pressione dell'aria deve essere rilasciata al di fuori delle ore di funzionamento. Ciò è particolarmente importante di notte, nei giorni non lavorativi e quando il cantiere non è sorvegliato. Il cliente è tenuto a utilizzare solo personale addestrato ed esperto per la movimentazione dei silos, che conosca e attui tutte le altre misure di sicurezza.

VI. riparazione del danno

Holcim (Schweiz) AG deve essere informata immediatamente di eventuali danni o malfunzionamenti dell'impianto. Holcim (Schweiz) AG riparerà gratuitamente i normali danni da usura. Al cliente è vietato apportare o far apportare da terzi modifiche e riparazioni a silos, macchine e attrezzature. La riparazione di danni che sono dimostrabilmente dovuti alla negligenza dell'obbligo di diligenza o all'uso improprio di sili, macchine e attrezzature è a carico del cliente.

VII Trasporto e riempimento

Holcim (Svizzera) SA o una terza parte incaricata sarà esclusivamente responsabile del trasporto dei sili e del loro riempimento. Questo vale anche per i trasporti da un cantiere a un altro cantiere.

Holcim (Svizzera) SA
Hagenholzstrasse 83
8050 Zürich

marketing-ch@holcim.com
www.holcim.ch / holcimpartner.ch
Telefono +41 58 850 68 68